Наименование	Артикул №	Примечания

Проверено по DIN EN 12 514-2 TUV, знак соответствия строительным предписаниям федеральных земель.



„Toc-Duo-A“ *
комбинация фильтр/воздухоотводчик для жидкого топлива
с крепежом для настенного монтажа и запорным вентилем

мощность форсунки макс. 110 л/ч топливо EL
пропуск по перемычке макс. 120 л/ч топливо EL
скорость воздухоудаления: мин. 6 л/ч (воздух)

Присоединение:
– со стороны емкости внутренняя резьба G 3/8 для присоединительных наборов со стяжным кольцом 6, 8, 10 или 12 мм; (присоединительные наборы арт. № 212 76 . . стр. 9.33 заказываются отдельно)
– со стороны горелки G 3/8 наружная резьба с внутренним конусом для шланга горелки с накидной гайкой G 3/8

Фильтр. патрон	Размер ячейки	
Siku	50-75 µm	**214 28 61**
Siku	25-40 µm	**214 28 62**
войлочный	50-75 µm	**214 28 51**
„opticlean“	5-20 µm	**214 28 54**
Siku-Magnum	50-75 µm	**214 28 70**
Siku-Magnum	25-40 µm	**214 28 71**
„opticlean“ длин.	5–20 µm	**214 28 74**

как 214 28 61,
но подключение со стороны горелки G 1/4 внутренняя резьба

Фильтр. патрон	Размер ячейки	
Siku	50–75 µm	**214 28 00**

Область применения системы питания жидкотопливных горелок по DIN 4755, „Toc-Duo-N“ для топлива EL по DIN 51603-1.

* Арматура в будущем будет дооборудоваться уплотнениями, устойчивыми к биотопливу, см. обозначение на шильдике:

„Toc-Duo A“ для топлива с „альтернативными добавками“, напр. топливо с биодобавкой до 20 % по DIN V 51603-6.

„Toc-Duo B“ с металлической камерой воздухоотводчика и чашкой фильтра также для топлива EL A с биодобавкой до 100 % по DIN V 51603-6, FAME, текучих растительных масел.

Запатентованная комбинация фильтра жидкого топлива с воздухоотводчиком для применения только в режиме **всасывания** в однотрубных системах с перемычкой “насос-фильтр”. Корпус воздухоотводчика металлический с крепежом для настенного монтажа и запорным вентилем. Корпус фильтра и поплавка из прозрачного пластика для контроля функционирования.



„Toc-Duo-Plus“
комбинация фильтр/воздухоотводчик для жидкого топлива со сменным фильтрующим патроном и манометром низкого давления
с крепежом для настенного монтажа и запорным вентилем

как 214 28 61

Фильтр. патрон	Размер ячейки	
сменный патрон	25 µm	**214 28 82**

Допускается монтаж как выше, так и ниже уровня топлива в емкости. Необходимо строго соблюдать руководство по монтажу. Подробную информацию см. „Технические данные”.

Технические достоинства:
– тонкая очистка
– манометр низкого давления для контроля загрязнения фильтра.



„Toc-Duo-B“ *
комбинация фильтр/воздухоотводчик для жидкого топлива
с крепежом для настенного монтажа и запорным вентилем

как 214 28 61, но с металлической камерой воздухоотводчика и чашкой фильтра

Фильтр. патрон	[µm]	
Siku (синтетический)	50–75 (10)	**215 28 61**

„Toc-Duo B“ с металлической камерой воздухоотводчика и чашкой фильтра также для топлива EL A с биодобавкой до 100 % по DIN V 51603-6, FAME, текучих растительных масел.



Запорный вентиль „Toc-Duo“
на входе G 3/8 внутренняя резьба **214 28 91**
для присоединительных наборов со стяжным кольцом 6, 8, 10 и 12 мм (заказывается отдельно)