



Наименование	Артикул №	Примечания
<b>РЕ-Хс полиэтиленовая труба „Сорех“</b> с антидиффузионным покрытием в бухтах		Область применения <b>системы отопления, панельного отопления/охлаждения и водоснабжения.</b> Труба соответствует DIN 16892 / DIN 16893 / DIN EN ISO 15 875 / EN 1264-4 (кроме диаметров 26 и 32) антидиффузионный слой по DIN 4726 (все диаметры).
диаметр 14 x 2 мм длина бухты 120 м	<b>140 00 51</b>	Макс. рабочее давление: 6 бар при 90 °C 10 бар при 60 °C 13 бар при 20 °C
длина бухты 240 м	<b>140 00 52</b>	
длина бухты 600 м	<b>140 00 54</b>	
диаметр 16 x 2 мм длина бухты 120 м	<b>140 01 51</b>	Макс. рабочее давление: 6 бар при 90 °C 10 бар при 60 °C 13 бар при 20 °C
длина бухты 240 м	<b>140 01 52</b>	
длина бухты 600 м	<b>140 01 54</b>	
диаметр 17 x 2 мм длина бухты 120 м	<b>140 02 51</b>	Макс. рабочее давление: 6 бар при 90 °C 10 бар при 60 °C 13 бар при 20 °C
длина бухты 240 м	<b>140 02 52</b>	
длина бухты 600 м	<b>140 02 54</b>	
диаметр 20 x 2,5 мм длина бухты 50 м	<b>140 04 60</b>	Макс. рабочее давление: 8 бар при 90 °C 10 бар при 60 °C 13 бар при 20 °C
длина бухты 100 м	<b>140 04 61</b>	
диаметр 26 x 3 мм длина бухты 50 м	<b>140 05 60</b>	Макс. рабочее давление: 6 бар при 90 °C 10 бар при 60 °C 13 бар при 20 °C
диаметр 32 x 3 мм длина бухты 50 м	<b>140 06 60</b>	Макс. рабочее давление: 6 бар при 90 °C 8 бар при 60 °C 10 бар при 20 °C